



DZIENNIK URZĘDOWY

RADY NARODOWEJ w m. KRAKOWIE

Kraków, dnia 4 sierpnia 1960 r.

Nr 16

Poz. 119

TREŚĆ:

Poz.
Obwieszczenie Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie:
119 — z dnia 26 lipca 1960 r. w sprawie obowiązków właścicieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

cieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

119

OBWIESZCZENIE

Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie
z dnia 26 lipca 1960 r.

w sprawie obowiązków właścicieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązki właścicieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustalają następujące przepisy prawne:

- I. Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120).
- II. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216).
- III. Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych o przechowywaniu i magazynowaniu olejów mineralnych przez zakłady przemysłowe (Dz. U. Nr 53, poz. 508).
- IV. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów w budynkach oraz na budowach (Dz. U. Nr 49, poz. 360).
- V. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych (Dz. U. Nr 36, poz. 252).
- VI. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1955 r. w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych (Dz. U. Nr 39, poz. 245).
- VII. Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych (Dz. U. Nr 25, poz. 118).
- VIII. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązków współdziałania w akcji ratowniczej straży pożarnych (Monitor Polski Nr A-166).
- IX. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 września 1952 r. w sprawie ustalenia regulaminu czynności pracowników obsługi kominiarskiej przy

czyszczeniu kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych (Monitor Polski Nr A-85, poz. 1341).

- X. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie ramowej organizacji i zakresu działania jednostek zarządu budynków mieszkalnych podległych prezydiom rad narodowych (zarządzenie niepublikowane) oraz aneks do układu zbiorowego pracy dla komunalnych przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej z dnia 15 grudnia 1956 r.
- XI. Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 października 1954 r. w sprawie nadzoru nad wykonywaniem czynności czyszczenia kominów i przewodów dymowych (Monitor Polski Nr 107, poz. 1426).

Szczegółowe obowiązki właścicieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające z powyższych przepisów określa załącznik.

*Załącznik do obwieszczenia
Prezydium Rady Narodowej
w m. Krakowie z dnia
26 lipca 1960 r. (poz. 119)*

I.

Obowiązki właścicieli, zarządzających i użytkowników budynków mieszkalnych i gospodarczych w m. Krakowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązki administracji domu

1. Usuwanie, bądź w sposób należyty zabezpieczanie, w obrębie budynków i zakładów pracy urządzeń i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru,
2. Dopilnowanie okresowego przeprowadzania wycierania kominów i zaprowadzenie książki wycieru kominów,
3. Bieżące dokonywanie napraw kominów, innych uszkodzeń budowlanych oraz usterek w instalacjach i urządzeniach, które stwarzają niebezpieczeństwo powstania pożaru,
4. Zakładanie instalacji piorunochronnych na budynkach stosownie do ustalonych norm lub przepisów wydanych w tym zakresie,
5. Zezwalanie na umieszczenie na nieruchomościach innych urządzeń przeciwpożarowych,
6. Zezwalanie na użycie będących w ich posiadaniu środków mogących służyć do alarmu lub akcji ratowniczej,
7. Utrzymywanie w stanie zdatnym do użytku urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego,

8. Udostępnianie dojazdów i gruntów dla jednostek biorących udział w akcji ratowniczej oraz użyczanie im posiadanych narzędzi i urządzeń przydatnych do tej akcji,
9. Dostarczanie posiadanych pojazdów do przewozu ludzi, sprzętu oraz wody i przedmiotów potrzebnych do akcji ratowniczej,
10. Umieszczenie na terenie posesji zbiornika lub pojemników wykonanych z materiałów niepalnych do wysypywania popiołu, żużlu i śmieci,
11. Powodowanie zabezpieczenia wszelkich otworów nieoszlonych znajdujących się w zewnętrznych ścianach i dachach budynków siatką drucianą o wymiarach oczek $2,5 \times 10$ mm,
12. Występowanie do Państwowej Inspekcji Energetycznej lub Inspekcji Gazowniczej w sprawach związanych z instalacjami energetycznymi lub gazowymi w przypadku stwierdzenia w tych instalacjach wad i usterek mogących spowodować pożar,
13. Wywieszanie w bramie wejściowej budynku w miejscu przeznaczonym na umieszczanie obwieszczeń dla mieszkańców — tabliczki z numerem telefonu alarmowego straży pożarnej, względnie w dzielnicach posiadających sieć alarmową z adresem najbliższego aparatu alarmowego (pożarowskazu) oraz numerami telefonów: pogotowia Ratunkowego, Wodociągowego, Elektrycznego, Gazowego oraz Komisariatu MO.,
14. Zaznajamianie mieszkańców domu z przepisami przeciwpożarowymi podanymi do wiadomości w obwieszczeniu, dopilnowanie ich i przestrzeganie,
15. Nadzorowanie i kontrolowanie dozorców w zakresie wykonywania przez nich prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków,
16. Występowanie do kolegium karno-administracyjnego właściwego prezydium dzielnicowej rady narodowej o ukaranie osób nie stosujących się do przepisów przeciwpożarowych oraz zawiadamianie o tym również Krakowskiej Komendy Straży Pożarnych,
17. Branie udziału w szkoleniu przeciwpożarowym organizowanym przez Krakowską Komendę Straży Pożarnych dla pracowników administracji domów.
23. Przestrzeganie, aby odmrażanie lub spawanie rur kanalizacyjnych i wodociągowych nie było dokonywane lampami lub innymi środkami przy użyciu ognia otwartego bez dokładnego zabezpieczenia palnych części budynku, czy też innych palnych materiałów przed możliwością ich zapalenia,
(IV. § 3 pkt 10)
24. Dopilnowanie, aby:
 - 1) ogniska do podgrzewania smoły i lepiku były rozpalone w odległości nie mniejszej niż:
 - a) 10 m od budynków ogniotrwałych,
 - b) 30 m od budynków nieogniotrwałych.
 - 2) podczas tych czynności kocioł z rozgrzewanym materiałem był przykryty pokrywą, a obok przygotowany piasek i łopata do gaszenia,
 - 3) czynności te odbywały się pod stałym nadzorem,
(IV. § 3 pkt 16)
25. Przestrzeganie, aby odmrażanie przewodów gazowych nie odbywało się przy zastosowaniu ognia. Odmrażanie przewodów gazowych może być przeprowadzone tylko przy użyciu wody gorącej,
(X. § 8 pkt 1)
26. Przestrzeganie, aby hydranty przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy nie były używane do celów gospodarczych,
(X. § 8 pkt 1)
27. Przestrzeganie, aby mieszkańcy domu składali śmiecie, popiół itp. w pojemnikach metalowych ustawionych w podwórzu względnie specjalnie na ten cel urządzonych zspach oraz aby pojemniki te były okresowo przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania opróżniane,
(X. § 8 pkt 1)
28. Przechowywanie książki wycieru kominów oraz dopilnowanie dokonywania wpisów przez kominarzy,
(X. § 8 pkt 1)
29. Zwracanie uwagi mieszkańcom na obowiązek przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji oraz zgłaszanie administracji domu o osobach je nie przestrzegających,
(X. § 8 pkt 1)
30. Wykonywanie wszelkich poleceń organów ochrony przeciwpożarowej i administracji domu związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego,
(X. § 8 pkt 1)
31. Zawiadamianie administracji domu o wszelkich zauważonych odstępstwach od postanowień niniejszej instrukcji oraz o innych stwierdzonych brakach i usterkach w działaniu urządzeń technicznych budynku mogących spowodować pożar,
(X. § 8 pkt 1)
32. Przestrzeganie zamykania drzwi wejściowych na strychy i do piwnic, jak również przechowywania kluczy do tych drzwi w oznaczonym stałym miejscu.
(IV. § 1 pkt 7)

II.

Obowiązki dozorcę domu

18. Zaznajomienie się z przepisami przeciwpożarowymi zawartymi w niniejszym obwieszczeniu i przestrzeganie tych przepisów,
(*) (X. § 8 pkt 3 oraz aneks § 3 pkt 3)
19. Utrzymanie czystości i porządku na terenie podwórza, na strychach, w korytarzach, klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku,
(X. § 8 pkt 3 oraz aneks § 3 pkt 3)
20. Utrzymanie w należytym stanie sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się na terenie domu,
(X. § 8 pkt 3 oraz aneks § 3 pkt 3)
21. Alarmowanie straży pożarnej w razie powstania pożaru oraz organizowanie doraźnej pomocy ze strony mieszkańców,
(X. § 8 pkt 3 oraz aneks § 3 pkt 3)
22. Oczyszczanie pokryw podziemnych studzienek hydrantowych znajdujących się w pobliżu budynku mieszkalnego z ziemi i śmieci, a w okresie zimy ze śniegu i lodu,
(X. § 8 pkt 3)

(*) rzymskie cyfry oznaczają przepisy prawne wyszczególnione w obwieszczeniu.

III.

Obowiązki mieszkańców domu

33. Zaznajomienie się z przepisami przeciwpożarowymi zawartymi w niniejszym obwieszczeniu i przestrzeganie tych przepisów,
(IV. § 1 pkt 9)
34. Utrzymanie użytkowanych pomieszczeń w stanie należytym, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
(IV. § 1 pkt 9)

35. Branie udziału w ogólnych zebraniach mieszkańców domu organizowanych przez administrację w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

(X. § 8 pkt 2a)

36. Zawiadamianie administracji domu o wszelkich zauważalnych odstępstwach od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

(IV. § 1 pkt 9)

Zabrania się:

37. Ustawiania kuchenek, piecyków na podstawach palnych, jak np. na drewnianych podłogach, stołach, skrzyniach, jak również w pobliżu materiałów palnych,

(IV. § 3 pkt 13)

38. Pozostawiania bez dozoru w czasie palenia kuchenek naftowych, spirytusowych, gazowych, elektrycznych, żelazek, piecyków elektrycznych, gazowych i żelaznych, jak również posługiwanie się nimi bez umieszczenia na podstawach ogniotrwałych,

(VI. § 10 pkt 1)

39. Zawieszania na piecykach, piecach lub przewodach dymowych od piecyków odzieży itp. materiałów palnych,

(VI. § 14 pkt 7)

40. Suszenia i wieszania bielizny lub kotar (zasłon) itp. materiałów palnych w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń ogrzewniczych i rur dymowych,

(IV. § 3 pkt 19)

41. Ogrzewania zamrożonych rur kanalizacyjnych i wodociągowych — lampkami lutowniczymi lub innymi środkami z zastosowaniem ognia otwartego bez dokładnego zabezpieczenia palnych części budynku czy jakichkolwiek innych materiałów palnych przed możliwością ich zapalenia,

(IV. § 3 pkt 10)

42. Podłączania piecyków gazowych do pieców węglowych, względnie odprowadzenia spalin od pieców gazowych do przewodów kominowych; piecyki te powinny być połączone z przewodami spalinowymi przeznaczonymi wyłącznie do tego celu i odprowadzającymi gazy spalinowe bezpośrednio na zewnątrz budynku,

(VII. § 23 pkt 1)

43. Wchodzenia do pomieszczeń, w których stwierdzono obecność ulatniającego się gazu palnego z otwartym ogniem, jak również zapalania w tych pomieszczeniach zapalek, zapalniczek itp.

(VII. § 8 pkt 1)

IV.

Nadzór nad dziećmi

Zabrania się:

44. Pozostawiania dzieci bez dozoru osób starszych w czasie palenia się ognia w piecach żelaznych, trzonach kuchennych oraz w czasie palenia się kuchenek i piecyków naftowych, gazowych, spirytusowych, elektrycznych,

(IV. § 3 pkt 17)

45. Pozostawiania zapalek, zapalniczek w miejscach dostępnych dla dzieci, jak również pozwalania dzieciom na zabawę zapalnikami i innymi materiałami palnymi oraz wybuchowymi,

(IV. § 3 pkt 17)

46. Wyłączania się dziećmi przy zapalaniu i czyszczeniu lamp, latarni, świec itp.,

(IV. § 3 pkt 17)

47. Zezwalania dzieciom na zapalanie świec i ogni sztucznych na choinkach bez dozoru osób starszych.

(IV. § 3 pkt 17)

V.

Urządzenia ogrzewnicze i kominy

48. Ścianki kominów nie mogą wykazywać żadnych pęknięć, szczelin i muszą być wyprawione oraz pobielone wapnem.

(II. art. 299)

49. Każde pęknięcie ścianek przewodu kominowego musi być natychmiast naprawione.

(IV. § 1 pkt 5)

50. W ściany kominów nie wolno wbijać haków gwoździ itp.

(IV. § 1 pkt 5 oraz V. § 5 pkt 1)

51. Otwory w kominach pozostałe po zlikwidowanych względnie przeniesionych piecach należy zamurować. Zatykanie lub zaklejanie tych otworów papierem lub innym materiałem palnym jest zabronione.

(VI. § 13 oraz § 14 pkt 9)

52. Drzwiczki wycierowe w kominach i paleniskach nie mogą wykazywać żadnych pęknięć i nieszczelności.

(VI. § 3 pkt 1)

53. Każdy użytkownik obowiązany jest umożliwić dostęp do przewodów kominowych i drzwiczek wycierowych pracownikom obsługi kominiarskiej, w celu wybrania sadzy po oczyszczeniu przewodu kominowego, względnie dla przeprowadzenia naprawy.

(V. § 8)

54. Czyszczenie czynnych kominów i przewodów kominowych, dymowych i spalinowych winno się odbywać w następujących okresach:

- a) przewody od palenisk kuchennych i piecyków ogrzewalnych gospodarstwa domowego — co 6 tygodni,
- b) przewody od pieców centralnego ogrzewania, kotłów do grzania wody — co 2 miesiące,
- c) przewody od palenisk kuchni lub zakładów zbiorowego żywienia — co 2 tygodnie,
- d) przewody kominowe spalinowe (gazowe) — co 6 miesięcy,

(V. § 3 pkt 1 oraz IX pkt 2)

Piece pojemnościowe (stałe)

55. Ściany pieców nie mogą wykazywać żadnych pęknięć, szczelin itp.

56. Podłoga nieogniotrwała powinna być przed paleniskiem pokryta blachą o wym. 40 × 50 cm.

(II. art. 225)

57. Najmniejsza odległość pieców z cegły lub kafli od drewnianych konstrukcyjnych części budynku powinna wynosić:

- a) od elementów otynkowanych — 15 cm
- b) od elementów nieotynkowanych — 25 cm.

(II. art. 227 b)

58. Żelazne rury przeznaczone do połączenia palenisk kanałami dymowymi, powinny być oddalone od drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków:

- a) od elementów otynkowanych — 25 cm,
- b) od elementów nieotynkowanych — 50 cm.

(II. art. 229 pkt 1)

59. Przy przepuszczaniu rur przez ściany nieogniotrwałe izolacja z cegły na zaprawie z gliny lub innego odpowied-

niego materiału powinna wynosić co najmniej 13 cm (szerokość 1 cegły).

(II. art. 229 pkt 2)

60. Składanie, przechowywanie lub suszenie drzewa albo innego opału w odległości mniejszej niż 1 metr od: otworów palenisk, drzwiczek wycierowych, blaszanych rur dymowych, za piecami lub na piecach jest zabronione.

(VI. § 9)

61. Paliwo do pieców, piecyków i kuchenek, jak węgiel, torf, drzewo itp., powinno być przechowywane w naczyniach ustawionych w odległości nie mniejszej niż 1 m od w/w urządzeń ogrzewniczych w ilości nie przekraczającej normy zużycia paliwa w ciągu doby.

(VI. § 9)

Piecyki przenośne

być ustawiane tylko na podstawach niepalnych.

Warstwa izolacyjna niepalna powinna pokrywać przestrzeń pod piecykiem lub kuchenką oraz tworzyć pas o szer. 50 cm. dookoła piecyka lub kuchenki. W przy-

62. Wszelkiego rodzaju piecyki i kuchenki przenośne mogą padku zainstalowania piecyka żelaznego bez nóżek warstwa izolacyjna z cegieł związanych z sobą bezpośrednio, stykająca się z piecykiem, powinna mieć co najmniej 5 cm.

(VI. § 2)

63. Drzwiczki paleniska i popielnika powinny umożliwiać szczelne zamknięcia otworów.

(VI. § 3 pkt 1)

64. Piecyki i kuchenki żelazne instalowane w lokalach użytkowych powinny być wyłożone wyprawą z gliny lub szamotu. Wyprawa ta powinna być sprawdzana i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia natychmiast naprawiona.

(VI. § 3 pkt 2)

65. Odległość piecyków i kuchenek od drewnianych części budynków powinna wynosić:

- od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia — 25 cm,
- od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia — 50 cm.

(VI. § 4 pkt 1)

66. Odległość piecyków wykonanych z cegieł lub kafli od drewnianych części budynków powinna wynosić:

- 15 cm — od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia,
- 50 cm — od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.

(VI. § 4 pkt 2)

67. W przypadku instalowania piecyków we wnękach odległość od górnej części wnęki powinna wynosić:

- 50 cm — od części otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych od ognia,
- 1 m — od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.

(VI. § 4 pkt 3)

68. Przewody dymowe z rur blaszanych łączące paleniska piecyków z kanałami dymowymi powinny być możliwie najkrótsze z tym, że długość ich nie może przekraczać 3 m.

(VI. § 5 pkt 1)

69. Ilość kolanek łączących części rur blaszanych nie może być większa niż 3. Połączenia między częściami rur, jak również połączenia rur z piecykami lub kuchenkami powinny zachodzić szczelnie jedno na drugie w kierunku

ciągu. Umocowanie rur powinno zabezpieczać je przed rozłączeniem bądź upadkiem. W miejscach załamania rury powinny być zaopatrzone w szczelne zasuwy służące do usuwania sadzy lub w drzwiczki z materiałów niepalnych.

(VI. § 5 pkt 2)

70. Odległość blaszanych rur dymowych od drewnianych części budynku powinna wynosić:

- 50 cm — od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia,
- 1 m — od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.

(VI. § 6 pkt 1)

71. W przypadku zabezpieczenia rur izolacją niepalną odległość blaszanych rur dymowych od drewnianych części budynku nie może być mniejsza niż 15 cm.

(VI. § 6 pkt 2)

72. Przeprowadzanie blaszanych rur dymowych przez drewniane stropy i dachy jest dopuszczalne pod warunkiem, że w miejscu przejścia rury przez dach lub strop rury dymowe izolowane będą cegłą na zaprawie z gliny lub z innego odpowiedniego materiału, w części zaś, w której rury te przechodzą będą przez strychy, zostaną one zabezpieczone materiałem izolacyjnym.

(VI. § 7 pkt 1)

73. Przeprowadzanie blaszanych rur dymowych przez drewniane ściany jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących warunków:

- ściana w miejscu przejścia rury powinna być obmurowana w promieniu 13 cm, albo zabezpieczona przewodem kominowym o takim wymiarze średnicy wewnętrznej, aby wokół rury pozostawała wolna przestrzeń nie mniejsza niż 5 cm zamknięta z obu stron warstwą gliny,

(VI. § 8 pkt 1)

- rura dymowa po zewnętrznej ścianie budynku jednokondygnacyjnego musi być wyprowadzona ponad dach i zakończona kołpakiem, który przy budynkach wielokondygnacyjnych powinien być tak umieszczony, aby zabezpieczał okna wyższych kondygnacji przed iskrami,

(VI. § 8 pkt 2)

- odległość rur dymowych od płaszczyzny dachowej i pokrycia do wylotu rury nie może być mniejsza niż 1 m.

(VI. § 8 pkt 4)

Piecyki i urządzenia ogrzewnicze gazowe

74. Wszelkie instalacje gazowe, jak również ich naprawy mogą być wykonywane tylko przez właściwe przedsiębiorstwa lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

(VII. § 5)

75. Użytkownicy lokali mają obowiązek zawiadomić niezwłocznie dostawcę gazu o każdym uszkodzeniu instalacji lub wydobywaniu się gazu.

(VII. § 8 pkt 1)

76. Przewodów do gazu nie wolno używać do uziemienia urządzeń elektrycznych i radiofonicznych.

(VII. § 16)

77. Przewody do gazu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed rdzewieniem (wpływem wilgoci oraz szkodliwych wyziewów). W żadnym przypadku przewody do gazu nie powinny stykać się z materiałami, które mogą powodować ich uszkodzenie.

(VII. § 20 pkt 10)

78. Dopuszczalne jest stosowanie do piecyków, kuchenek i żelazek — wężyków gumowych zwykłych lub opancerzonych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 8 mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm, długość wężyków nie może przekraczać 1 m. Wężyki te muszą być dobrze obsadzone i zabezpieczone zaciskowymi klamrami.
(VII. § 22 pkt 3)

VI.

Urządzenia oświetleniowe

Zabronione jest:

79. Zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych, zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach oraz dokonywanie we własnym zakresie napraw instalacji elektro-energetycznych. Naprawy winni dokonywać tylko uprawniony elektryk,
(IV. § 3 pkt 21)
80. Korzystanie z uszkodzonych urządzeń elektro-energetycznych,
(IV. § 3 pkt 21)
81. Naprawianie spalonych bezpieczników drutem itp. W miejsce spalonych bezpieczników należy założyć nowe bezpieczniki,
(IV. § 3 pkt 21)
82. Włączanie do jednego gniazdka sieci elektrycznej kilku urządzeń ogrzewniczych i oświetleniowych, jak np. piecyka, żelazka, odbiornika radiowego itp., których jednocześnie działanie może wywołać przeciążenie sieci i zapalenie się przewodów elektrycznych,
(IV. § 3 pkt 22)
83. Używanie latarń naftowych nie posiadających szkieł ochronnych oraz ich zabezpieczenie w postaci siatek drucianych,
(IV. § 3 pkt 20)
84. Zawieszanie lamp i latarń naftowych w odległości mniejszej niż:
— 20 cm od drewnianych ścian nie otynkowanych,
— 10 cm od drewnianych ścian otynkowanych,
— 70 cm od sufitów drewnianych otynkowanych,
— 100 cm od sufitów drewnianych nie otynkowanych.
Odległości powyższe mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli nad lampą znajduje się specjalna osłona w formie klosza wykonanego z porcelany, gliny wypalanej lub innego niepalnego materiału,
(IV. § 3 pkt 20)
85. Osłanianie żarówek, lamp oraz latarń naftowych papierem lub tkaniną,
(IV. § 3 pkt 21)
86. Napełnianie paliwem zbiorników lamp i latarń podczas ich palenia się,
(IV. § 3 pkt 18)
87. Posługiwanie się zapalonymi świecami nie osadzonymi w podstawach z niepalnego materiału.
(IV. § 3 pkt 18)

VII.

Urządzenia wentylacyjne

88. Łączenie kanałów dymowych z kanałami wentylacyjnymi, wpuszczanie blaszanych przewodów dymowych do kanałów wentylacyjnych oraz doprowadzanie spalin z palenisk do kanałów wentylacyjnych za pomocą wszelkiego rodzaju przewodów i połączeń jest wzbronione.
(VI. § 14)

89. Wszelkie uszkodzenia i pęknięcia w ścianach oddzielających kanały dymowe od kanałów wentylacyjnych winny być natychmiast naprawiane.

(IV. § 1 pkt 5)

VIII.

Strychy, piwnice, korytarze, wyjścia w budynku mieszkalnym

Zabrania się:

90. Utrzymywania na strychach jakichkolwiek przegród, składowania i przechowywania na strychach oraz w innych nie przeznaczonych do zamieszkania częściach budynków mieszkalnych, posiadających nie ogniotrwałą podłogę lub strop i konstrukcję dachową, palnych materiałów, jak szmat, mebli, skrzyń, makulatury, słomy itp. oraz płynów łatwopalnych, jak również zasypywania podłóg tych pomieszczeń trocinami, wiórami itp. materiałami palnymi,
(IV. § 3 pkt 1)
91. Ustawiania, gromadzenia i przechowywania na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych materiałów, mebli, skrzyń itp. oraz zastawiania wyjść prowadzących na zewnątrz mieszkań, sieni i korytarzy,
(IV. § 3 pkt 2)
92. Kasowania istniejących zapasowych wyjść na zewnątrz budynków,
(IV. § 3 pkt 5)
93. Palenia tytoniu oraz ognia otwartego na strychach i w miejscach zakazanych przez administrację domu.
(IV. § 3 pkt 10)

IX.

Przechowywanie i używanie płynów łatwopalnych

Zabrania się:

94. Przechowywania w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych:
benzyny — w ilości przekraczającej 5 litrów,
nafty — w ilości przekraczającej 35 litrów.
(III. § 9)
95. Przechowywania płynów łatwopalnych nawet w małych ilościach w pobliżu urządzeń ogrzewniczych, jak paleniska, piecyki żelazne, drzwiczki wycierowe i blaszane rury dymowe,
(IV. § 3 pkt 26)
96. Prania odzieży, zmywania podłóg benzyną oraz domowego przyrządzania na ogniu otwartym pasty do podłóg.
(IV. § 3 pkt 18)

X.

Dostęp do budynków i pomieszczeń

97. Właściciele, użytkownicy i zarządzający nieruchomością zabudowanymi — obowiązani są do:
- a) Utrzymania swobodnego dostępu i dojazdu do wszystkich budynków znajdujących się na terenie nieruchomości, nie gromadzenia pod ścianami budynków materiałów i przedmiotów, które utrudniałyby dostęp do nich, a w szczególności nie składania pod ścianami materiałów łatwopalnych, które jest zabronione,
(IV. § 1 pkt 3 oraz IV § 3 pkt 1)
- b) Utrzymywania w stanie należyтым drabin oraz wyjść prowadzących na dachy domów.
(V. § 2)

XI.

Podręczny sprzęt gaśniczy

98. Urządzenia wodne, znajdujące się na terenie nieruchomości, jak również dostęp i dojazd do tych urządzeń winny być utrzymane w stanie należytych.
(IV. § 1 pkt 3)
99. Strychy budynków posiadających konstrukcje palne należy zaopatrzyć w skrzynie z piaskiem o pojemności 0,5 m³ oraz łopaty, względnie torby (papierowe) z piaskiem o pojemności 5 do 10 kg o łącznej pojemności 0,5 m³ piasku.
100. W budynkach nie posiadających sieci wodociągowej każdy użytkownik powinien mieć w rezerwie pewne zapasy wody, przechowywanej w naczyniach przeznaczonych do użytku domowego.
(IV. § 4 pkt 1)
101. Rodzaj i ilość sprzętu podręcznego, jaki powinien znajdować się na terenie poszczególnych nieruchomości, w zależności od warunków miejscowych, określi rada narodowa na wniosek miejskiej komendy straży pożarnej.
(IV. § 4 pkt 2)
102. Podręczny sprzęt gaśniczy należy utrzymywać w należytych stanie i zabronić używania tego sprzętu do celów gospodarczych.
(IV. § 1 pkt 4)

XII.

Obowiązki w wypadku pożaru

103. Każdy obywatel z chwilą zauważenia pożaru obowiązany jest:
- 1) zaalarmować niezwłocznie przy użyciu wszelkich dostępnych środków mieszkańców objętego lub zagrożonego pożarem budynku i straży pożarnej,
(Straż Pożarna — telefon alarmowy Nr 08)
(VIII. § 1 pkt 1)
 - 2) przystąpić natychmiast do gaszenia pożaru miejscowymi środkami gaśniczymi i nieść pomoc osobom zagrożonym.
Przy wykonywaniu tych czynności należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i nie otwierać zbędnych drzwi i okien w palącym się pomieszczeniu, gdyż dopływ powietrza (przewiew) sprzyja rozszerzaniu się pożaru.
(VIII. § 1)
 - 3) Przy alarmowaniu straży pożarnej należy:
 - a) udać się do najbliższego telefonu i spokojnie nakreślić właściwy numer,
 - b) po otrzymaniu połączenia podać swoje nazwisko, dokładny adres powstałego pożaru oraz gdzie i co się pali, jak również czy nie jest zagrożone życie ludzkie, następnie podać numer telefonu, z którego nastąpiło połączenie ze strażą,
 - c) nie odkładać słuchawki telefonicznej wcześniej, aż dyżurny telefonista straży pożarnej nie odpowie „zrozumiano” lub „przyjęto”,

d) po odłożeniu słuchawki należy poczekać na kontrolne połączenie się dyżurnego telefonisty straży pożarnej z telefonem, z którego nastąpiło zaalarmowanie.

104. Wszyscy mieszkańcy domu, względnie bloku domu w dzielnicy, zobowiązani są ponadto do:
- a) wykonywania wszelkich zarządzeń i rozkazów wydawanych przez kierującego akcją ratowniczą, zaś z chwilą przybycia straży pożarnej dowódców przybyłej jednostki,
(VIII. § 1 pkt 3)
 - b) przyjmowania na przechowanie uratowanego od pożaru mienia oraz udzielania tymczasowego schronienia pogorzelcom,
(VIII. § 1 pkt 7)
 - c) po zakończeniu akcji zgłosić się w razie potrzeby lub na wezwanie do prowadzącego dochodzenia dla złożenia odpowiednich zeznań.
105. Od obowiązków wymienionych w punktach 103 pkt. 2 i 104 a są zwolnione:
- a) osoby niezdolne do pełnienia tych obowiązków wskutek choroby, ułomności fizycznej albo psychicznej,
 - b) kobiety w ciąży oraz w ciągu 10 tygodni po odbyciu porodu,
 - c) matki i inne kobiety, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do ukończonych lat 8-miu, oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi,
 - d) osoby nieletnie do lat 16,
 - e) osoby, które ukończyły: mężczyźni 60 lat, a kobiety 55 lat,
 - f) szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osoby wchodzące w skład tych przedstawicielstw i urzędów posiadające obywatelstwo państwa wysyłającego oraz inne osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

(I. art. 5)

XIII.

Postanowienia karne

106. Kto w czasie akcji ratowniczej bezpodstawnie odmawia wykonania zarządzeń wydanych przez kierującą akcją ratowniczą — podlega karze aresztu do lat 2.
107. Kto zaniedbuje szczególne obowiązki w sprawowaniu zarządu lub nadzoru nad obiektami pod względem zabezpieczenia pożarowego tych obiektów — podlega karze więzienia do lat 5.
Tej samej karze podlega kto złośliwie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie zadań straży pożarnej.
108. Kto wprowadza w błąd straż pożarną złośliwymi alarmami, lub wykracza przeciwko przepisom o ochronie przeciwpożarowej — podlega karze aresztu do 3 miesięcy, lub grzywny do 3000 zł.

Sekretarz Prezydium:
J. Antoniszczak

Przewodniczący Prezydium:
mgr Z. Skolicki

Adres Redakcji i Administracji: Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w m. Krakowie, Kraków, Pl. Wiosny Ludów 3/4

Prenumerata roczna wynosi 18 zł — półroczna 10 zł

ODBIORCA:

Opłata pocztowa uiszczona gotówką

Wszelkie należności z tytułu prenumeraty, ogłoszeń oraz zakupna poszczególnych egzemplarzy uiszczać należy do Narodowego Banku Polskiego Oddział IV Kraków na konto nr 708-95/1-211, Część 15. Dział 5. Rozdział 19, dochody budżetu terenowego. — Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Urzędowego Rady Narodowej w m. Krakowie należy wносить niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Późniejsze reklamacje będą uwzględniane tylko po uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. Drobne ogłoszenia o utracie dokumentów ryczały 10.50 zł od jednego dokumentu oraz po 1.50 zł od każdego dalszego dokumentu.